

AERA Car

Votre univers olfactif
pour chaque véhicule.

Silencieux, finement dosé
et entièrement automatique.



POINTS FORTS

- ✓ Nébulisation à froid, sans chaleur ni eau
- ✓ S'adapte à tout porte-gobelet, manchon inclus
- ✓ S'allume en roulant, s'éteint 10 min à l'arrêt
- ✓ Tous les univers olfactifs abbeo ou votre signature

VALEUR AJOUTÉE

La première impression commence à bord : le passager s'installe et le parfum est déjà là. Discret, homogène, sans pulvérisation. **Le même parfum que dans le lounge** accompagne le transfert.

 10 intensités

 Capteur de mouvement

 USB-A & USB-C

 Silencieux 20 dBA

LA TECHNOLOGIE · NÉBULISATION À FROID

1

Insérer la cartouche

La cartouche de 8 ml s'insère simplement dans l'appareil.

2

Nébuliser l'huile

La tête de nébulisation diffuse l'huile parfumée pure, sans chaleur.

3

Brume ultrafine

Des gouttelettes de moins de 1 µm forment une fine brume parfumée.

4

Diffusion homogène

L'habitacle est vite parfumé, de façon discrète et constante.

env. 350 h

d'autonomie par cartouche à intensité moyenne

5,7 m³

d'habitacle, de la citadine au van

100 %

support, service et recharge personnalisés depuis la Suisse



LE PARFUM QUI VOYAGE

Transfert VIP

Service de limousine

Navette d'hôtel

Services de chauffeur

Location premium

Flottes d'entreprise

Véhicules d'exposition

Autres véhicules

CINQ UNIVERS OLFACTIFS

FRAIS

NATURE

ÉLÉGANT

ÉNERGIE

CHALEUR

Ou votre propre **signature olfactive** pour le lounge,
la réception et le véhicule.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	AERA Car
Type	Tête de nébulisation unique
Cartouche	8 ml · env. 350 h à intensité moyenne
Taille des gouttelettes	typiquement inférieure à 1 µm
Portée	jusqu'à 5,7 m³ d'habitacle
Réglages · Pause	10 niveaux d'intensité · cycle de pause de 30 s
Niveau sonore	20 dBA à 1 m
Alimentation	5 V / 500 mA · USB-A, adaptateur USB-C
Dimensions · Poids	Appareil Ø 92 x 112 mm, 266 g · Cartouche Ø 40 x 68 mm, 40 g
Boîtier	PC/ABS
Conditions d'utilisation	-20 à 50 °C, < 85 % d'humidité rel.
Homologations	Certifié UL ; CE, UKCA, RoHS, REACH

