

AERA Car

Il vostro mondo olfattivo
per ogni veicolo.

Silenzioso, finemente dosato
e completamente automatico.



PUNTI DI FORZA

- ✓ Nebulizzazione a freddo senza calore né acqua
- ✓ Si adatta a ogni portabicchieri, manicotto incluso
- ✓ Avvio al movimento, arresto 10 min dopo la sosta
- ✓ Tutti i mondi olfattivi abbeo o la vostra firma

VALORE AGGIUNTO

La prima impressione inizia salendo a bordo:

l'ospite prende posto e la fragranza è già presente.
Discreta, uniforme e senza spruzzi. Così **la stessa fragranza della lounge** diventa parte del transfer.

 10 livelli d'intensità

 Sensore di movimento

 USB-A & USB-C

 Silenzioso 20 dBA

LA TECNOLOGIA · NEBULIZZAZIONE A FREDDO

1

Inserire la cartuccia

La cartuccia da 8 ml si inserisce facilmente nell'apparecchio.

2

Nebulizzare l'olio

La testina nebulizza l'olio profumato puro senza calore.

3

Nebbia finissima

Goccioline inferiori a 1 µm formano una sottile nebbia profumata.

4

Distribuzione uniforme

L'abitacolo è profumato in breve tempo, in modo discreto e costante.

ca. 350 h

di durata per cartuccia a livello medio

5,7 m³

di abitacolo, dalla compatta al van

100 %

supporto, servizio e ricarica personali dalla Svizzera



LA FRAGRANZA CHE VIAGGIA

Transfer VIP

Servizio limousine

Navetta hotel

Servizi di autista

Noleggio premium

Flotte aziendali

Veicoli da showroom

Altri veicoli

CINQUE MONDI OLfattIVI

FRESCO

NATURA

ELEGANTE

ENERGIA

CALDO

Oppure la vostra **firma olfattiva** per lounge, reception e veicolo.

DATI TECNICI

Caratteristica	AERA Car
Tipo	Testina di nebulizzazione singola
Cartuccia	8 ml · ca. 350 h a livello medio
Dimensione delle gocce	tipicamente inferiore a 1 µm
Portata	fino a 5,7 m ³ di abitacolo
Impostazioni · Pausa	10 livelli di intensità · ciclo di pausa di 30 s
Rumorosità	20 dBA a 1 m
Alimentazione	5 V / 500 mA · USB-A, adattatore USB-C
Dimensioni · Peso	Unità Ø 92 x 112 mm, 266 g · Cartuccia Ø 40 x 68 mm, 40 g
Involucro	PC/ABS
Condizioni d' esercizio	da -20 a 50 °C, < 85 % umidità rel.
Omologazioni	Certificato UL; CE, UKCA, RoHS, REACH

