

AeroTec2 / 2L

**Igiene dell'aria sostenibile
per ogni ambiente.**

Senza filtri, efficiente
e a bassa manutenzione.



PUNTI DI FORZA

- ✓ Neutralizza odori e COV e abbate le polveri sottili
- ✓ Plug & play a parete o a soffitto
- ✓ Indipendente dalla ventilazione centralizzata
- ✓ Acciaio inox, per funzionamento continuo

VALORE AGGIUNTO

Aria sensibilmente più fresca dal primo giorno:

L'aria ionizzata scompone le molecole degli odori e abbate gli inquinanti direttamente nell'ambiente – senza alcun cambio filtro e con **costi di esercizio minimi**.

Wi-Fi integrato

Con ventilatore

Uso intuitivo

Telecomando

LA TECNOLOGIA - COME UN TEMPORALE PURIFICANTE

1

Attivare l'ossigeno

I tubi ionizzanti caricano l'ossigeno in positivo e negativo.

2

Incapsulare

Gli ioni carichi avvolgono gli odori e gli altri inquinanti.

3

Neutralizzare

Gli inquinanti vengono neutralizzati direttamente nell'aria ambiente.

4

Livello aria fresca

Il risultato: aria naturalmente fresca, senza alcun filtro.

Costi di esercizio ridotti

Fino al 30 % di risparmio rispetto ai sistemi a filtri

Tecnologia sostenibile

Senza rifiuti di filtri e con poca manutenzione

Assistenza personale

100 % servizio e manutenzione dalla Svizzera



OVUNQUE SERVA ARIA BUONA

Locali di produzione

Industria alimentare

Sanità & cura

Servizi igienici

Spogliatoi

Hotel & ristorazione

Celle frigo & rifiuti

Altre applicazioni

 Su richiesta in **tutti i colori RAL**

SENSORISTICA OPZIONALE

Il **sensore airQ** misura il carico inquinante dell'aria e comanda automaticamente l'AeroTec2 / 2L via Wi-Fi – la potenza si adatta all'aria ambiente.



VOLUME MASSIMO DEL LOCALE

Volume consigliato in m³ – in base al carico inquinante dell'aria.

Variente	carico basso	carico medio	carico elevato
AeroTec2 · 1 tubo di ionizzazione	140 m³	70 m³	20 m³
AeroTec2 · 2 tubi di ionizzazione	200 m³	100 m³	40 m³
AeroTec2 · 3 tubi di ionizzazione	300 m³	150 m³	60 m³
AeroTec2 L · 3 tubi di ionizzazione	450 m³	225 m³	90 m³

Nota: i valori si riferiscono al funzionamento standard con potenza di ionizzazione media. Con un livello di potenza superiore o inferiore i volumi consigliati variano di conseguenza.

Carico basso

Uffici, sale riunioni e altri ambienti senza esigenze particolari.

Carico elevato

Produzione alimentare, locali rifiuti, sale fumatori, servizi igienici molto frequentati, ecc.

Carico medio

Odori di cucina e di cibo, spogliatoi/servizi igienici a uso moderato, centri fitness, ecc.

	AeroTec2	AeroTec2 L
Potenza assorbita	max. 60 W	max. 80 W
Tubi di ionizzazione	1–3 IRE 365 mm	3 IRF 520 mm



abbeo ag
Bösch 106
6331 Hünenberg, Svizzera

Contatto
+41 58 510 22 00
info@abbeo.ch

Maggiori informazioni
abbeo.ch

