

AQC26

L'intelligenza dietro l'impianto

Regolare. Monitorare. Analizzare. Documentare.
Centralmente in un unico sistema.

Un solo regolatore

Fino a 10 impianti

Fino a 100 sensori

Piena trasparenza



PUNTI SALIENTI

- ✓ Un regolatore gestisce fino a 10 impianti come gruppi di regolazione separati
- ✓ Fino a 100 sensori influenzano attivamente la regolazione
- ✓ Visualizzazione grafica di tutti i dati di esercizio e dei sensori
- ✓ Monitoraggio da remoto via HTTP
- ✓ Componenti standard, ricambi disponibili in tutto il mondo

Display da 7 pollici

Ethernet & browser

Architettura ModBus

Collegamento BMS

COME REGOLA L'AQC26

1

Rilevare

I sensori rilevano COV, ozono, flusso d'aria, umidità e temperatura.

2

Valutare

Libera scelta delle grandezze considerate – come valore min., max. o medio.

3

Regolare

Ogni impianto viene parametrizzato singolarmente come gruppo di regolazione.

4

Documentare

Dati di esercizio, valori dei sensori e potenza di ionizzazione vengono salvati.

Costi ridotti

La regolazione in base al fabbisogno riduce il consumo energetico

Installazione semplice

Tutti i sensori da canale, montaggio semplificato

Supporto personale

100 % assistenza & manutenzione dalla Svizzera



APPLICAZIONI

Dal singolo apparecchio all'installazione su più parti di un edificio. Installabile anche su impianti esistenti, senza nuova tecnica di comando.

- Alberghi
- Ristorazione
- Sanità
- Uffici
- Industria
- Sport & tempo libero
- Commercio
- Trasporti

SENSORI INTELLIGENTI

Ogni sensore viene parametrizzato singolarmente – con sensibilità propria per l'ubicazione e intervallo di servizio proprio.

- COV
- Ozono
- Flusso d'aria
- Umidità rel.
- Temperatura
- Altri su richiesta

DATI TECNICI

	AQC26	Unità di potenza
Dimensioni	300 × 165 × 230 mm	370 × 270 × 130 mm
Peso	ca. 2 kg	ca. 6 kg
Alimentazione	230 V / 2 A AC	230 V / 5 A AC
Potenza erogata	–	max. 1150 VA
Comando	Display touch da 7 pollici di serie, 15 pollici opzionale	
Capacità per AQC26	fino a 10 impianti, 10 unità di potenza e 100 sensori	
Comunicazione	ModBus tra sensori, unità di potenza e regolatore	
Lunghezza cavo	fino a 1000 m senza infrastruttura aggiuntiva, estendibile con ripetitore	
Rete	Ethernet, accesso via browser, predisposto per teleassistenza VPN	
Contatti	Abilitazione esterna, contatto pulito per segnalazione guasti	
Opzioni	Display 15 pollici, modulo GSM, collegamento BMS	

- Tempi di fermo ridotti
- Investimento sicuro a lungo termine
- Ampliabile in modo flessibile



abbeo ag

Bösch 106

6331 Hünenberg, Svizzera

Contatto

+41 58 510 22 00

info@abbeo.ch

Maggiori informazioni

abbeo.ch

